



LED UFO LIGHT INDUSTRIAL

TR-HBG-150W 120

Uso alternativo Gimnasios techados, canchas multiusos



Grupo **CICADEX**
En deporte... siempre un paso adelante

Especificación Técnicas


Modelo	TR-HBG
Tipo LED	SMD
Potencia real	150W
Flujo luminoso	24 000lm
Eficacia lumínica	160lm/W
Distorsión armónica total en corriente	<15%
Amperaje	0.62 A
Ángulo de apertura	120°

Resumen de Rendimiento


Índice de rendimiento del color CRI	>80
Tensión de operación	100~277 Vac / 277~480 Vac
Frecuencia de operación	50~60Hz
Factor de potencia	>0.98
Rango de temperatura de operación	-30°C~+50°C
Grado de protección	IK10, IP65
Vida útil	>50 000Hrs
CCT disponible	5000K (3000K, 4000K, 6000K Opcional)

Especificaciones Generales y dimensiones

Material	Aluminio y vidrio templado
Peso	2.8 kg
Instalación	Colgante
Dimensiones	Φ330 x 130 mm



Curva fotométrica



Certificaciones



RoHS

Modelo disponible en versiones de: 100W / 150W / 200W - Y ópticas de 60° / 90° / 120°

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com