HICLEAN PLUS

LED

TR-HB8G100W

Especialmente diseñado para aplicaciones de procesamiento de alimentos

Descripción

HiClean Plus es un diseño revolucionario en iluminación industrial, carcasa suave combinada con gusto estético y características a prueba de polvo. En la base de una solución de disipación de calor altamente eficiente, nuestro concepto de diseño es "UNIBODY", que lidera el camino en las luces de gran altura.

Información Eléctrica

	Versión Estandar				Versión de Alta Eficiencia			
Modelo No.	HB06-100	HB06-120	HB06-150	HB06-200	HB06-100/H	HB06-120/H	HB06-150/H	HB06-200/H
Salida de lumen	14.000lm	16.800lm	21.000lm	28.000lm	16.000lm	19.200lm	24.000lm	32.000lm
Potencia	100W	120W	150W	200W	100W	120W	150W	200W
Eficacia luminosa	140lm / W				160lm / W			
Clasificación IP	IPIK69							
Control	DALI							
Tipo de Controlador	Corriente Continua (CC)							
Voltaje de Entrada	100-240Vac / 100-277Vac / 277-480Vac, 50-60Hz, ≥0.93							

Información Óptica

Temperatura de Color	5000K(3000K, 4000K optional)
Índice de representación Color	Ra70 (Ra80 opcional)
Ángulo de Haz	50°, 90° y 120°
Atenuación	1 - 10 V

Fotometría



H25201



H25202



H25203



H53204



H53201



H53202



H53203

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com

HICLEAN PLUS

LED

TR-HB8G100W

Especialmente diseñado para aplicaciones de procesamiento de alimentos

Dimensiones y Montaje

Peso Neto	10±0.3kg
Dimensiones	Φ489×200mm
Tamaño de Empaque Exportación	560x260x565mm

Vida Útil y Garantía

Temperatura de Operación	-30°C to + 50°C
Tiempo de vida Útil	>50,000hrs
Garantía	5 años

Opciones de Montaje

Colgante

Montaje en Tubería

Montaje en Techo

Colores Disponibles

Blanco

Gris Plateado

Certificado NSF

NSF International

789 N. Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105 USA

RECOGNIZES

AGC Lighting Co., Ltd.

China

AS COMPLYING WITH NSF/ANSI 2 AND ALL APPLICABLE REQUIREMENTS. PRODUCTS APPEARING IN THE NSF OFFICIAL LISTING ARE AUTHORIZED TO BEAR THE NSF MARK.

Tipos de Distribucion de Luz



H25201

H25202, H53201

H25203, H53202

CONTÁCTENOS

Línea gratuita 800-242-2339
Tel: (506) 2240-3600

Email: serviciocliente@cicadex.com
Email: lurena@cicadex.com